

品牌	系列	互换性	阀类型			对接结构				带压操作				材料				标配密封 (其它材料按需提供)						可选螺纹 (其它螺纹可按需提供)						性能/参数										典型应用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			平面阀芯	球面阀芯	轴座阀芯	插入式	单作用护套	双作用护套	螺纹	手柄	单侧	双侧	轻松对接	带压断开	高强度碳钢	不锈钢	铝合金	黄铜	NBR (Nitrile)	PTON® EPDM (Ethylene Propylene)	HNBR	KALREZ®	BSP	NPT	SAE	公制	其它	300 24 → 对接状态最大工作压力 (bar) 建议最大流量 (L/min)	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	移动式工程设备	农业机械	石油天然气	液压工具	车辆	工业设备	高压工具	冷却系统	制冷系统	食品与化学工业																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
平面阀芯新产品	A	ISO 16028	•			•							•				•					•	•	•	•	•		420 6	420 24	350 46	330 90	330 148	330 200	300 378	300 450	270 750		•	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	FIRG	ISO 16028	•			•							•				•					•	•	•					300 24	300 46	250 90	250 148	330 170	250 378		200 750	200 1000	•	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	APM	ISO 16028	•			•			•		•		•				•					•	•	•						350 46	330 90	330 148	330 200	300 378		270 750		•	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	A-HD	ISO 16028	•			•			•		•		•				•		•			•	•	•						350 46	330 90							•	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	FIRG-Q	ISO 16028	•			•							•	•			•	•	•		•	•	•						300 24	300 46	250 90	250 148	250 200	250 378		200 750	200 1000			•		•		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	FL	ISO 16028	•			•								•				•				•	•					350 6	350 24	350 46	350 90	350 148	330 200	280 378		230 750	150 1000			•		•		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	AX	ISO 16028	•			•								•				•				•		•							350 46	330 90		330 200	300 378						•			•		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
模块	SATURN	ISO 16028	•			•			•		•	•	•				•						•		•	•						350 90	350 148	350 200						•			•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															